



2006. március 20.

Tisztelt Ügyfelünk!

Újabb termékek, újabb megrököbentő árak! Kérjük, nézze át az alábbi listát melyben a teljesség igénye nélkül soroljuk fel videoeszközeinket.

Rögzítők

Listaár

<p>ADR-410</p>		<p>4 csatornás Stand-Alone DVR (Triplex)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MJPEG képtömörítés ○ Videó felvétel felbontás max. 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) ○ Minden csatornán real-time rögzítés (30 kép/sec) ○ Egyidejű felvétel, visszajátszás és keresés ○ Mozgásérzékelés konfigurálható érzékelőterülettel ○ Áramkimaradás/üzemzavar esetén automatikus helyreállítás ○ Felhasználóbarát OSD: támogatja a felhasználóbarát OSD menüt ○ Különböző felvételi mód: Quad vagy teljes képernyős felvételi mód választható ○ Beépített Pan/Tilt vezérlő (Opció), RS-232C, RS-485C ○ Távfelügyelet 	<p>70.400 Ft</p>
<p>ADR-1600</p>		<p>16 csatornás Stand-Alone DVR</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MJPEG képtömörítés ○ Videó felvétel felbontás max. 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL) ○ Megjelenítési/felvételi sebesség: 60/60kép/s (720x240) ○ Egyidejű felvétel, visszajátszás és keresés ○ Mozgásérzékelés konfigurálható érzékelőterülettel ○ Áramkimaradás/üzemzavar esetén automatikus helyreállítás ○ Felhasználóbarát OSD: támogatja a felhasználóbarát OSD menüt ○ Különböző felvételi mód: Quad vagy teljes képernyős felvételi mód választható ○ Beépített Pan/Tilt vezérlő (Opció), RS-232C, RS-485C ○ Távfelügyelet 	<p>355.264 Ft</p>
<p>A-1212FS</p>		<p>16 csatornás Pc-alapú rögzítő</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 16 kamera bemenet/16 szenzor bemenet ○ 2 video kimenet/16 felügyeleti (Control) kimenet ○ Audio felvétel: 4 csatorna ○ Megjelenítési/felvételi sebesség: 120 kép/s/120 kép/s ○ Egyidejűleg több feladat ellátása: Videó-megfigyelés, keresés, visszajátszás, adatátvitel felvétel közben ○ Nagy felbontás 720x480, 720x240, 360x240 ○ MPEG4 tömörítés (1-5 KB méret @Low Mode) ○ Mozgásérzékelés- 10 zóna&érzékenység beállítás 	<p>562.320 Ft</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Távfelügyelet ○ Pan/Tilt/Zoom/Focus vezérlés (RS-232C/422/485) ○ Digitális vízjel a video hitelesítéséhez Watchdog (szoftver&hardver) ○ Esemény keresése (minden felvételi mód, mozgásérzékelő, mozgás vagy szenzor) ○ Egyidejű Multi Cross hálózat, max. 800 csatornáig. 	
Kamerák			Listaár
ADC-410C		Színes CCD kamera (410K Pixel) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/3" CCD (NTSC/PAL) ○ 480 TV sor ○ DC 12V/DC12V~AC24V/AC/AC110V~AC240V ○ Tiszta kép alacsony megvilágításnál is ○ Ellentétes polaritás védelem ○ Automatikus fehéregyensúly ○ Valódi színes képek ○ Nagy érzékenység (min.ill 0,008 Lux) 	36.520 Ft
ADC-410BW		Fekete-fehér CCD kamera (410K Pixel) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/3" CCD (EIA/CCIR) ○ 600 TV sor ○ DC 12V/DC12V~AC24V/AC/AC110V~AC240V ○ Tiszta kép alacsony megvilágításnál is ○ Ellentétes polaritás védelem ○ Automatikus fehéregyensúly ○ Nagy érzékenység (min.ill 0,008 Lux) 	34.320 Ft
ASD-420C		Színes mini Dome kamera (410K Pixel) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/3" CCD (NTSC/PAL) ○ 480 TV sor ○ Beépített BLC ○ Ellentétes polaritás védelem ○ Nagy érzékenység (min.ill. 0,008 Lux) ○ Valós színű képek ○ Ivory Color 	30.360 Ft
AVF-420VC		Színes Vandal Dome kamera (410K Pixel) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/3" CCD (NTSC/PAL) ○ 480 TV sor ○ Beépített BLC/tükör ○ Varifokális lencse (f=4.0~9.0 mm,2.6~6.0mm,3.6~9.0mm) ○ Auto&Manual Írisz lencse ○ Ellentétes polaritás védelem ○ Nagy érzékenységű (min.ill. 0,008 Lux) ○ Valós színű képek ○ Vandálbiztos fedél (polikarbonát) ○ Fémgyűrű 	44.880 Ft
ANC-100		Network kamera <ul style="list-style-type: none"> ○ Dinamikus IP támogatás DDNS Service-szel ○ 1/3" Super HAD Color CCD/410K Pixels ○ Min.ill. 0,08 Lux ○ Nagy képarány, kiváló videó minőség (max. 30 fps/M-JPEG) ○ Különböző képméret támogatása ○ Erős PTZ funkció különböző protokollal ○ 1 csat. Videókimenet CCTV monitorhoz, VCR-hez, DVR-hez stb. ○ Tiszta web-alapú megfigyelő megoldás ○ Egyidejű 16 csatornás távoli rögzítés Kliens szoftverrel 	140.360 Ft

<p>ANC-400</p>		<p>4 csatornás network kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Standard JPEG, mozgó JPEG képtömörítés ○ Maximum 30 képméretes képtömörítés és küldés ○ Honlap hely a felhasználónak ○ 32 MB Ram, 8 MB Flash Memory ○ A mozgásérzékelés koncentrált felügyelete ○ Képtömörítés és tárolási arány beállítási funkció ○ DVR funkció (FTP) PAN/TILT/ZOOM Távfelügyelet ○ Különböző protokollok támogatása ○ CCD kamerák csatlakoztatása (3 be-/1 kimenet) ○ Külső riasztási szenzor és kimeneti vezérlő port (4 bemenet/1 kimenet) ○ Videó kiesés érzékelő funkció ○ Riasztási funkciók (e-mail küldés, FTP) ○ Dinamikus IP cím támogatása 	<p>195.360 Ft</p>
<p>APT-270Si</p>		<p>Beltéri speed dome kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/4" közvetlen átvitel CCD (SONY) DSP6-tal (Hitachi) ○ 23-szoros optikai zoom, 10-szeres digitális nagyító (230-szoros totál zoom) ○ WDR technológia (WDR-Széles dinamikus tartomány) ○ Elfogadja konkurrens protokollok választását ○ Nyitott zsalu képek felvételéhez alacsony fényviszonyok mellett is. Infravörös mód ○ Folyamatos autofókusz ○ Zoom beállítási programozás ○ RS-485& RS-422 protokollokat támogatja ○ Támogatja a 2400 b/s, 4800 b/s, 9600 b/s átviteli sebességeket ○ Dome státusz kijelzése ○ Max. 8 privát zóna ○ Programozható beállítások, csoport-körbejárás, auto-körbejárás, keresés (munka/sablon) ○ 128 beállítás ○ Riasztási bemenetek és kimenet ○ Programozható riasztáskövetési idők ○ Automatikus alappozíció ○ Programozható alappozíció idő ○ Automatikus kapcsolók és Automatic Gain Control, vonal-zár és fehéregyensúly (felhasználó által választható be/ki) ○ Vandálbiztos gömb (polikarbonát) ○ CE, FCC 	<p>342.320 Ft</p>
<p>APT-270 Se</p>		<p>Kültéri speed dome kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/4" közvetlen átvitel CCD (SONY) DSP6-tal (Hitachi) ○ 23-szoros optikai zoom, 10-szeres digitális nagyító (230-szoros totál zoom) ○ WDR technológia (WDR-Széles dinamikus tartomány) ○ Elfogadja konkurrens protokollok választását ○ Nyitott zsalu képek felvételéhez alacsony fényviszonyok mellett is. Infravörös mód ○ Folyamatos autofókusz ○ Zoom beállítási programozás ○ RS-485& RS-422 protokollokat támogatja ○ Támogatja a 2400 b/s, 4800 b/s, 9600 b/s átviteli sebességeket ○ Dome státusz kijelzése ○ Max. 8 privát zóna ○ Programozható beállítások, csoport-körbejárás, auto-körbejárás, keresés (munka/sablon) ○ 128 beállítás ○ Riasztási bemenetek és kimenet ○ Programozható riasztáskövetési idők ○ Automatikus alappozíció ○ Programozható alappozíció idő 	<p>391.160 Ft</p>

- 9 Auto kapcsoló és Automatic Gain Control, vonal-zár és fehéregyensúly (felhasználó által választható be/ki)
- Hőmérséklet-ellenőrzött belső környezet ventilátorral és fűtéssel
- Megfelel az IP66-os specifikációknak
- Vandálbiztos gömb (polikarbonát) és alumínium szerelvény
- Időjárásálló (IP66)
- CE, FCC

Optikák**Listaár****ACV358D****Vezérelt autoírisz optika (3,5-8 mm)**

- CS összeállítás
- 1/3" formátum
- F1.4~360

10.120 Ft**ACV5500D****Vezérelt autoírisz optika (5-50 mm)**

- CS összeállítás
- 1/3" formátum
- F1.7~360






20.680 Ft**ACV2810D****Vezérelt autoírisz optika (2,8-10 mm)**

- CS összeállítás
- 1/3" formátum
- F1.4~360

17.160 Ft**Monitorok****Listaár****ALM-170V**

17" színes TFT/LCD monitor

124.520 Ft

ALM-190V		19" színes TFT/LCD monitor	156.640 Ft
AFT-170		17" színes FLAT monitor.	111.820 Ft
Tartozékok			Listaár
ASK-01		Kültéri kameraház	38.438 Ft
ASB-01		Beltéri kameraház	10.776 Ft
AST-01		Beltéri kameratartó konzol	1.699 Ft