

## ASM 8XX D1 - CMS szoftver jellemzők

- Három fő modul (3 külön szoftver): Konfigurálás, monitorozás és visszanezés. (A modulra osztás miatt egyszerűsödik a kezelés)
- Tetszőleges számú dvr felvihető a rendszerbe (vegyesen 4,8 és 16 csatornás rögzítők)
- Az összes dvr paraméter (+idő szinkronizáció) elérhető ill. átkonfigurálható a konfigurációs modulból
- MySQL háttér-adatbázis
- Jogosultság kezelés (dvr/csatorna szinten). A következő jogosultságokkal: Teljes hozzáférés, élőképek monitorozás, dvr paraméter lekérdezés, dvr paraméter módosítás, ptz vezérlés, video visszajátszás, video lementés adathordozóra, riasztási paraméterek lekérdezése, riasztás konfigurálás, monitor-fal vezérlés
- Külön felület az időzített rögzítés és rögzítés leállítás konfigurálására (dvr/csatorna szinten)
- Külön felület a riasztás bemenetek konfigurálására és monitorozására, riasztási napló
- Távolról vezérelhető riasztás kimenetek
- Riasztás letiltása/érvénytelenítése
- Felhasználói beavatkozások naplózása, rendszernapló
- Képernyő lezárás
- Tetszés szerint csoportokba rendezhető csatornák
- 12 féle csatorna-elrendezés. Csoportonként max. 64 csatorna egyidejű monitorozása.
- Automatikus váltás indítható a csoportok között
- Képernyő lezárás
- Teljes képernyős mód
- Video mentés helyi kliensre
- Képlomás
- PTZ vezérlés